

ACEITE TOTAL QUARTZ INEO MC3 5W30



ESPECIFICACIONES Y HOMOLOGACIONES

- ACEA C3
- API SM/CF
- MERCEDES BENZ MB-Approval 229,51 y retroaplicable 229.31
- BMW LL-04
- VW 502.00/505.01
- HYUNDAI-KIA: Satisface las exigencias de Hyundai –Kia (Está referenciado en los libros de mantenimiento oficiales).
- GM: Satisface las últimas exigencias técnicas de las motorizaciones GM (Opel, Vauxhall, Saab y Chevrolet), retroaplicable GM-LL-A-025 Y GM-B-025

CARACTERÍSTICAS

Aceite de motor *Low Saps*, optimiza los sistemas de post-tratamiento de los gases. Tecnología SINTÉTICA, especial formulado para satisfacer las exigencias de los fabricantes: BMW, MERCEDES-BENZ, VOLKSWAGEN, GENERAL MOTORS Y HYUNDAI-KIA.

Su formulación exclusiva resiste las variaciones de temperatura de funcionamiento más extremas, tanto en caliente como en frío. Recomendado para las motorizaciones más recientes equipadas con multiválvulas, turbocompresor e inyección directa.

LATA 5 LITROS (NO DISPONIBLE EN GRANDES SUPERFICIES)

P.V.P : 86,22 + IVA

APLICAMOS UN DESCUENTO DEL 50 %

PVP FINAL: 43,11 + IVA

ACEITE TOTAL QUARTZ INEO MC3 5W40



ESPECIFICACIONES Y HOMOLOGACIONES

- ACEA C3
- API SM/CF
- MERCEDES BENZ MB-Approval 229,51 y retroaplicable 229.31
- BMW LL-04
- VW 502.00/505.01
- PORSCHE A40
- FORD: Satisface las exigencias de la FORD WSS_M2C 917-A
- FIAT: Satisface las exigencias de la FIAT 9.55535.S2

CARACTERÍSTICAS

Aceite motor C3 *Low Saps*, optimiza los sistemas post-tratamiento de gases. Tecnología SINTÉTICA, especialmente formulada para satisfacer las exigencias técnicas de los fabricantes de automóviles MBW, MERCEDES-BENZ, VOLKSWAGEN, PORSCHE, FORD, FIAT.

Su formulación específica resiste a las variaciones de temperatura y está ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA:

- 1º Arranque y funcionamiento en caliente y frío.
- 2º Optimiza los catalizadores y Refuerza la acción del FAP ACEA C3
- 3º Respeta los niveles medioambientales EURO V.

LATA 5 LITROS (NO DISPONIBLE EN GRANDES SUPERFICIES)

P.V.P: 72,60 € + IVA

APLICAMOS UN DESCUENTO DEL 50%

P.V.P FINAL: 36,30 € + IVA

GESTIÓN DE RESÍDUOS S/RD 679 NO INCLUIDA EN EL PRECIO

ACEITE TOTAL QUARTZ 7000 ENERGY 10W40



ESPECIFICACIONES Y HOMOLOGACIONES

- ACEA A3/B4
- API SL/CF
- VW 501.01/505.00
- MERCEDES-BENZ MB-Approval 229.1

CARACTERÍSTICAS

Lubricante con tecnología SEMI-SINTÉTICA, desarrollado para todos los motores de gasolina y diesel de turismos y utilitarios ligeros. Se recomienda especialmente en motorizaciones con turbocompresor y multiválvulas. Perfectamente adaptado a una CONDUCCIÓN NORMAL por ciudad o carretera. También se puede emplear en motores que utilizan carburantes sin plomo, diesel, GPL o biodiesel.

LATA 5 LITROS (NO DISPONIBLE EN GRANDES SUPERFICIES)

P.V.P: 49,85 € + IVA

APLICAMOS UN DESCUENTO DEL 50%

P.V.P FINAL: 24,93 € + IVA

GESTIÓN DE RESÍDUOS S/RD 679 NO INCLUIDA EN EL PRECIO



GXS 5W40

GLOBAL RACING OIL GXS es un lubricante 100% sintético de altas prestaciones, que presenta el máximo exponente en rendimiento y protección en el sector del lubricante para automoción.

GXS está formulado con las más finas y exclusivas bases sintéticas superando las necesidades de rendimiento de los motores de gasolina y Diesel con o sin turbocompresor, estando especialmente recomendado para motores de competición, o para los de utilización severa e intensiva. El resultado final es un lubricante con unas incomparables propiedades antidesgaste, que, siendo adecuado para un gran abanico de temperaturas, se ha perfilado como el lubricante de máxima eficacia en temperaturas medias y extremas, lo que le convierte en el lubricante más versátil del mercado.

GXS posee unas propiedades únicas gracias a su fórmula sintética, presentando las siguientes propiedades:

- Perfecta fluidez
- Muy bajo punto de congelación.
- Máxima resistencia en altas temperaturas.
- Máxima protección de los elementos mecánicos.
- Alto índice de viscosidad
- Bajo coeficiente de fricción
- Máxima duración (permite alargar los cambios de aceite a intervalos de 30.000 km)

Clasificación SAE

5W40

Viscosidad a 100°C

14,1 cSt

22 cSt

Viscosidad a 40°C

90 cSt

130 cSt

Índice de viscosidad

162

200

Conforme a las exigencias: ALFA ROMEO, AUDI, BMW, CITROEN, CHRISLER, DAIMLER-BENZ, FIAT, JAGUAR, LADA, PEUGEOT, PRSCHE, RENAULT, ROLLS ROYCE, ROVER, SAAB, SEAT, VOLKSWAGEN, VOLVO, HONDA, NISSAN, TOYOTA, MITSUBISHI, DAIHATSU, SUZUKI, MAZDA,

Cumple las normas:

API-SM/CF

ACEA A3/B3/B4

VW 502 - 505

MB - 229.3

PORSCHE

OPEL GM LL-B-025 Revisión 09/09

LITRO DE ACEITE

P.V.P: 11,62 € + IVA

APLICAMOS UN DESCUENTO DEL 60%

P.V.P FINAL: 4,95 €/L + IVA

SÓLO PAGAS POR LOS LITROS QUE GASTES

GESTIÓN DE RESÍDUOS S/RD 679 NO INCLUIDA EN EL PRECIO

